

# WU615T

## Projecteur Professionnel d'Installation Compact

- Projecteur Ultra Lumineux WUXGA – 6500 ANSI lumens
- Installation flexible – Zoom 1.8x
- Lens shift Vertical et Horizontal
- Correction géométrique 4 angles



Offrant des images d'une qualité "supérieure au Full HD" avec un niveau de détails sans compromis, le WU615T est conçu pour les environnements professionnels d'installation exigeants habituellement associés avec des projecteurs plus gros, plus lourd, et avec une focale interchangeable. Ce projecteur puissant offre une luminosité de 6500 lumens et est équipé d'un zoom impressionnant de 1.8x, d'un lens shift horizontal et vertical, et d'une correction géométrique 4 angles. Il propose aussi une connectivité flexible avec 2 entrées HDMI (l'une étant MHL), une entrée DisplayPort et de multiples connectiques analogiques. Le WU615T possède également un avantage supplémentaire avec sa connectivité HDBaseT permettant la transmission d'un signal et du contrôle du projecteur sur un câble allant jusqu'à 100m.



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	6500 lumens
Contraste	10000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3, 16:9
Correction Keystone - horizontal	-30 ~ +30
Correction Keystone - verticale	-30 ~ +30
Correction Keystone automatique verticale	Oui
Nombre de Couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taux de rafraichissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.71m - 7.67m (27.9in - 301.8in)

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	465
Durée de vie de la lampe (hrs)	2000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)

## Optique

Rapport de projection	1.2:1 - 2.16:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20, --10%Horizontal +10, --10%
Offset Natif	100

## Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Vidéo, 1 x Composite vidéo, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V
-------------------------------	---

## Général

Niveau sonore (type)	37db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, Télécommande avec piles, Manuel Utilisateur Basique

## Réseau

LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Oui

## Puissance

Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	615W

