



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	5 500 lumens
Luminosité ANSI	5 500 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Correction Keystone - horizontale	30
Correction Keystone - verticale	30
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.69m - 7.65m (27.2in - 301.1in)

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

## Optique

Rapport de projection	1,2:1 - 2,13:1
Distance de projection (m)	1,3m - 8m
Zoom	1,8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17,63 ~ 31,36
Lens shift	Verticale +20, -10%Horizontal +10, -10%
Offset Natif	100%

## Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microphone, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Télécommande filaire, 1 x Relais 12V, 1 x RJ45, 3 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDBaseT <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
-------------------------------	---

## Général

Niveau sonore (type)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétroéclairée filaire PRO AV
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique

## Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

## Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	480W

## Poids et dimensions

Poids Net	11kg
Dimensions (LxPxH)	405 x 387 x 159mm

